

Capacité (L.)	225
Épaisseur Douelles (mm)	22
Cercles galvanisés	8
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	40
Hauteur (cm)	95
Ø en tête (cm)	56,5
Ø bouge (cm)	69
Surface intérieure	2,02 m ²
Barres chevillées	oui

QUALITÉ DU CHÊNE

Chêne sessile et chêne pédonculé
Sélection et assemblage de plusieurs forêts françaises
Vieillessement naturel à l'air libre minimum de 20 à 24 mois
Contrôle d'absence de contaminants

CERTIFICATION/RECONNAISSANCE

100% PEFC
Nous nous engageons dans le programme de la gestion durable des forêts (PEFC) et Bureau Veritas Certification certifie que la Tonnellerie Bernard respecte les critères définis pour la certification de la chaîne de contrôle (BVFR-PEFC-COC -2172175-G).

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique
Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Chauffe traditionnelle au feu de bois	Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM), Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)
Trou de bonde	Brûlé - Diamètre 48/52
Fonds	Assemblage de chêne + goujons acier inox + joncs naturels
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression
Options	Fonds chauffés Cercles peints en noir Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois ou silicone

